



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tridonic

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip | PC 1x36 T8 PRO sl 220-240V 50/60 / 0Hz |
| 22185219 | Lastre electrónico |
| 86458601 | |
| ZRM 4.5-ES/C / 12307 | encendedor |
| 87500089 | Encendedor |
| P/N: 24138923 Type: DALI USB | Módulo de interfaz PC DALI - USB |
| PC 2x14-28 T5 | Balastro electrónico TOP ip |
| ZRM 20-ES/B | ignitor Tridonic para lámparas de halogenuros metálicos |
| 22176712 / RS232 PS/S | |
| 22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip | Balastro controlado por procesador con y ll en su interior |
| (22176495) TE-0060 BASIC 111 | Transformador electrónico |
| P/N: 87500088 Type: ZRM 6-ES/CT | Encendedor superpuesto |
| 22185327 Tridonic DALI XC | |
| 22185166 / PC 2x54 T5 TOP Ip | balastro FL |
| 22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip | Salida fija electrónica |
| 9305 SIB 530-250 | Ballast 250W para MH / lámparas NAV |
| 22176186 / PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip | Balastro digital |
| 22176186 | balastro electrónico |
| 89899826 | MS 54/80 - T5 BASIC 6 |
| ZRM 20-ES/B 400 (20826425) | Ignitor / encendedor - Superposición Digital |
| ZRM 20-ES/B 400 ULAG | Ignitor / encendedor - Superposición Digital |
| HSP15223221 | |
| 7714 SI 530-250 TS | |
| 22185105 / PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip | Lastre |
| 22185250 PCA | |
| 22154332 Dali-PCDS | |
| P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all | Regulador de intensidad |
| 22185226 / PC 2x36 T8 TOP sl | |
| P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip | |
| 28000093 | |
| 89818655 | |
| 28001253 / LCA 100W 24V one4all SC PRE | Controlador LED |
| PC 2x36W T8 PRO | |
| PC 3/4x14 T5 PRO | |
| P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC | Unidad de alumbrado de emergencia |
| OGLS 400W | Vorschaltgerät |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| ZRM 6-ES/CT | Encendedor superpuesto con apagado automático |
| 28000005 / DALI x/e-touchPANEL 02 | Unidad de mando y control |
| DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC | |
| DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC | |
| 28001092 | |
| DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC | |
| 87500446 | controlador de LED |
| 89818556 / EM 33A BASIC | |
| P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC | |
| 87500259 / PC 2x36 T8 TEC | Lastre electrónico EVG |
| 89818662 | |
| 22176000 / PC 1x18-24 BASIC sI | |
| P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC | Unidad de suministro de alumbrado de emergencia |
| P/N: 22176408, Type: PC 1/2x26-42 TC PRO | lastre |
| 86458250 / PCI 1x035 pcb B011 | Balastro electrónico digital |
| 89800084 | Paquete de baterías Ni-Cd TBS 3DH4-0T4-SP34 de 3,6 V y 4,0 Ah |
| 89800085 \ NICD 4A 50 | |
| PC 3/4x18 T8 TOP Ip | |
| PC 3/4x14 T5 PRO Ip | balastos FL |
| P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP | |
| P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK | |
| P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP | |
| 24034323 | |
| 86458342 PCI 0070 FOX B011 | Lastre para lámparas de halogenuros metálicos |
| 87500320 | Conductor |
| 87500257 | lastre |
| 86457898 | CDMT Tridonic Fox Digital lastre electrónico 70w |
| 22176002 | Balastro electrónico |
| 28001716 | Módulo de control DALI XC |
| 24138923 | DALI - Módulo de interfaz USB para PC |
| P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP | Balastro electrónico serie PC TEC para bombillas T5 |
| 28000211 | |
| 28000661 / LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE | fuentes de alimentación |
| OGLIS 1000W 140 220-240/60 140B194 | |
| P/N: 28001716 Type: DALI XC | |
| P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO | |
| 86453116 | dispositivo operativo LED de voltaje constante |
| 87500463 | Controlador LED |
| basicDIM ILD 5DPI 14f | Módulo de control compacto con sensor de luz ambiental y sensor de movimiento |
| 86458401 | Repetidor DALI |
| PCA 1/36 ECO | |
| PCA 1x36 T8 PRO | |
| P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO Ip | |
| 20560905 | |

| Producto | Descripción |
|---|-------------------------------------|
| P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3 | |
| P/N: 89800089 Type: ACCU - NICD 4A 55 | celda |
| P/N: 89818655, Type: EM33B BASIC | Módulo de alumbrado de emergencia |
| P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C – 10,15 | Conductor |
| 87500570 | Conductor |
| P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all | |
| LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV | |
| P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f | |
| P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc | |
| P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w | |
| P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs | |
| P/N: 28000647 | control remoto |
| PC 3/4x14 T5 PRO Ip (22185211) | |
| 22185220 / PC 3/4x14 T5 TOP Ip | |
| 28000700 | controlador LED |
| 28000701 | |
| 22185228 | lastre |
| 28000310 | lastre |
| 22185164 / PC 2x49 T5 TOP LP | lastre |
| 28000031 | lastre |
| 89800109 | lastre |
| 22185166 | lastre |
| 28000043 | lastre |
| P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C | Encendedor |
| 22185216 | lastre |
| 22185154 | |
| 87500084 / ZRM 12-ES/C | |
| P/N: 89121840 Type: OGLS 400 C044W 220-240/50 060V150 | |
| 28000041 obsolete | |
| P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO | PC Tridonic |
| Art. Nr. 22185223 (Type: PC 1x36 T8 TOP sl) | salida fija electrónica |
| 87500605 | |
| 28001663 / LCA 60 W 24 V one4all SC PRE | convertidores |
| 28001437 / LCA 150W 24V one4all SC PRE | |
| P/N: 22185218 Type: PC2x58 T8 PRO sl | |
| 28001124 | |
| 28001132 | |
| P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO Xitecll | |
| ZRM 4.5-ES/C | arrancador de superposición digital |
| 28000655 / LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE | Fuente de alimentación |
| P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO Ip xitec II | Lastre electrónico |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC SR | convertidor |
| P/N: 89800178 Type: EM converterLED BASIC 103 50V | |
| P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | |
| P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP Ip | |
| P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO | |
| P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C 89800334 | |
| P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP Ip | |
| P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP Ip 89800206 | |
| P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD 28001074 | |
| 22176407 / PC 1/2x18 TC PRO | |
| P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V | |
| P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020 | |
| P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C PC258 T8 Pro | |
| Art.Nr.: 87500573 | |
| 28001662 / LCA 35W 24V one4all SC PRE 28001663 | Conductor |
| 28001437 | Conductor |
| 28000045 | Balasto electrónico |
| 89800453 | PC 2/36 Industria T8 |
| 28000876 (alt: 86458559) | Fuente de alimentación |
| P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP 89899890 | CONDUCTOR |
| PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228) 22176077 | Balasto electrónico de alta frecuencia |
| 22176078 | PC PRO T8 1/30 |
| P/N: 22185210 Type: PC 2x80 T5 PRO Ip 28000412 | PC PRO T8 2/30 |
| P/N: 22185227 Type: PC 2x58 T8 TOP sl 28000047 | equipo de control LED de tensión constante |
| 89818556 | |
| 20820138 | Módulo |
| 28002773 | 3A batería de NiCd 55 |
| LC 15/350/43 fixC SC SNC2 (87500729) | CONDUCTOR |
| P/N: 22185108 Type: PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip Xitec II 28000713 | controlador led de corriente constante |
| 28000690 LC | |
| P/N: 89899611, Type: EM14BBASIC-TR | unidad de emergencia para luminaria |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 28002470 / LC 165W 400-700MA FLEXC LP ADV | Controlador LED de corriente constante |
| 87500336 | controlador de LED |
| 22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP lp | balasto electrónico |
| 87500386 | Conductor |
| P/N: 22185209 , Type: PC 1x80 T5 PRO lp | Lastre |
| 28002302 | |
| 28001073 | |
| 28000690 / LC 100W 250-700mA flexC lp EXC | controlador led de corriente constante |
| 22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl | Balasto electrónico |
| PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251) | elctronic LASTRE |
| 28001108 | CONECTOR RESISTANCE I-SELECT 2 |
| 28001036 | |
| 28000657 | lastre |
| 87500621 | Controlador LED actual |
| 87500733 | controlador LC LED 25/500/43 |
| 87500735 | controlador LC LED 25/700/36 |
| 87500737 | controlador LC LED 30/500/54 |
| 28002417 | Sürücü LC 100W / 24V BDW SC PRE |
| 87500734 | controlador LC 25/600/42 FIXC SC SNG2 |
| 28000672 | drive |
| 28001571 | drive |
| 28000674 | drive |
| 28001253 | drive |
| 28001570 | drive |
| 28000676 | drive |
| 28000675 | drive |
| 28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE | drive |
| 28000665 | Sürücü LCA 25W 350-1050MA ONE4all C PRE |
| 22185209 | balasto electrónico |
| 87500774 | |
| 87500629 | Conductor |
| 87500559 | Conductor |
| 87500566 | fuentes de alimentación |
| 87500838 | Conductor |
| 87500835 | Conductor |
| 89800206 / EM 06 PRO G2 | kit de conversión de emergencia |
| 22185226 | Lastre electrónico |
| 22185096 | BALASTO |
| 89800108 | Unidad de kit básico |
| 22185225 | |
| 28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC | Módulos LED |
| 22185121 | |
| 87500256 / PC 2x18 T8 TEC | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 22185102 | |
| 22185237 / DALI-RM/S 4x10A | |
| 89800308 | |
| 89800459 | Tubo fluorescente |
| 22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II | |
| 22185099 | |
| 22185100 | |
| 22185097 | lastre |
| 28000037 | |
| 28000035 | |
| 22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip | |
| 89818236 | MÓDULO DE EMERGENCIA Y BALASTO |
| Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC) | Controlador LED |
| 28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC) | |
| 28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC) | |
| 28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC) | |
| 22185214 | |
| 28002469 | |
| 28002494 | |
| 22 176 107 | Arrancador electrónico compacto para lámparas fluorescentes de salida fija Tridonic PC TC PRO |
| p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA | |
| P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3 | controlador LED |
| PCA 2x80 T5 ECO Ip | |
| PCA 2x21/39 T5 ECO Ip | |
| PC 2x36 T8 TOP sl 22185226 | balastos |
| 28002383 / SPD 10kV CE SNC | Protección contra sobretensiones |
| 89800687 | controlador/inversor de alumbrado de emergencia |
| 28000666 | Sürücü LCA 45W 500-1400MA ONE4all C |
| PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976 | |
| Type LC 40W 900mA fixC C SNC \ 87500560 | Conductor |
| 20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084 | |
| OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP | |
| 20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP | |
| 20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094 | |
| 28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2 | fuentes de alimentación |
| PC 1/58 T8 TOP SL | |
| p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc | Sensor M |
| 24138830 / PC 1x5-16 W BASIC | balasto electrónico |
| LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795) | |
| LC 35/200-350/121 flexCC Ip SNC3 (28003376) | Fuente de alimentación |
| P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3 | controlador LED |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl | |
| 28001807 | Fuente de alimentación |
| OGL 1000W 120 | |
| 28002238 | |
| 20880891 | lastre |
| Art.N: 24138831 | balasto electrónico PC4-13 |
| 87500507 / PC 1/36 TCL PRO | Lastre electrónico |
| 28002300 | convertidor de corriente constante |
| 22185148 \ PC 2x14-35 T5 PRO lp | Balasto de alta frecuencia |
| 28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | PRE LED DIVER |
| 28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE | controlador LED |
| 87500225 \ LCI 35W 700mA | convertidor LED |
| 28001953 | |
| 87500747 | |
| 28000672 / LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE | |
| 87500781 LC 38/700/54 fixC lp SNC2 | |
| 87500089 / ZRM 12-ES/CT | encendedor |
| 28001847 / DALI Interface RS232 PS/S | |
| PCA 2/26 TCD ECO/22084752 | |
| LC 25W 350-600mA | Fuente de alimentación: Impuls; LED; 25 W; 27 ÷ 44 VDC; 350 ÷ 600 mA; 198 ÷ 264 VAC; IP20 |
| 28001920 | Controlador LED de voltaje constante de 35 W y 24 V |
| 89603341 | |
| 87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | controlador led |
| 28000876 / DALI PS2 | fuentes de alimentación |
| 87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2 | |
| 28000882 / DSI-V/T | CONTROL LUX |
| 22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO lp Y II | |
| 28002103 / LLE FLEX G1 | módulo LED |
| 28000022 \ DALI Touchpanel 02 | |
| 24166012 | adaptador de red X-touchpanel |
| P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55 | celda |
| 89800564/21346035 | Convertor EM |
| 22185217 – PC236T8PRO-TR | |
| 87500716 | Controlador LED |
| 87500274 | dispositivo LED |
| 87500283 | |
| 87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC | controlador de corriente constante para la instalación de luminarias |
| 87500509 / PC 1/55 TCL PRO | |
| 87500447 / LC50W 700mA fixC lp SNC | |
| P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA | Controlador LED |
| 89800563 | Convertor EM con controlador LED de emergencia |
| P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C | |
| 89800649 | Convertidor LED |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 87500995 | Controladores LED |
| 89800650 | Convertor EM |
| 87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3 | Controlador LED |
| PC 124T5PRO LP (22 087 891) | |
| PC154T5PRO LP (22 176 140) | |
| 28000683 | controlador led |
| 28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV | |
| PCA236T8ECO-TR | |
| 87500797 | Conductor |
| 87500728 | |
| 89800574 | |
| 28003431 SLE G7 | |
| 28002087 | |
| 28002306 | fuentes de alimentación |
| 87500726 / LC 50/250-400/140 o4a lp ADV | |
| 20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T | lastre |
| PC 1x18W T8 TEC / 87500255 | |
| 28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE | Conductor |
| 87500994 | Controladores lineales |
| 87500994 LC 50/200-350/170 flexC lp SNC4 | |
| P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2 | conductor |
| 28002465 / LC 38W 250-350mA flexC lp ADV | Lastre |
| 28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2 | Atenuadores de fase y sección |
| HF118-24L TRI | |
| 28002214 | gestión de iluminación |
| 28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV | conductor |
| 89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V | Emergencia autónoma |
| 89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V | Controlador LED de iluminación de emergencia para pruebas manuales |
| 87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2 | |
| 87500095 / ZRM 12-ES/C 400 | Encendedor estándar |
| 28000510 | Controlador LED |
| 28000508 | controlador LED |
| 87500467 / LC 65W 700mA fixC lp SNC | balasto de luminaria LED |
| 28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE | Conductor |
| 28002467 / LC 71W 250-350mA flexC lp ADV | Conductor |
| 22088937 PC 2/18 TCD PRO | |
| 87500258 PC 1x36 T8 TEC | |
| 4014001 | lastre |
| 87500757 | fuentes de alimentación |
| 87500087 / ZRM 4.5-ES/CT | Encendedor de recubrimiento digital con temporizador |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 89800558 | Unidad de control de alumbrado de emergencia EM convert |
| LC50W100 | Controlador LED |
| P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4 | Conductor |
| P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC | fuelle de alimentación |
| DFX 530-18 (7727) | Electro de fuente de alimentación |
| 24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V | Controlador LED |
| LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732) | |
| 28002474 / LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV | Controlador LED de corriente constante para instalación de luminarias |
| 28000681 | fuelle de alimentación |
| 87500292 | Perfil más bajo |
| TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692 | Paquete de baterías |
| OGLI 2000W 160 | |
| 28002475 | |
| 87500665 | |
| 87500666 | |
| 137946HTC | |
| 89805272 | |
| 913713028266 | |
| 913713028366 | |
| 1x21/39 T5 ECO IP 22185101 | |
| P/N: 87500851, Type: LC 85/1200 | Controlador LED |
| 89800385 | Batería de alumbrado de emergencia |
| LC 60W 24V SC SNC | |
| 28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP Ip | |
| 28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC Ip SNC3 | Fuelle de alimentación |
| 28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE | controlador LED |
| P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip | balasto electrónico |
| 87500668 | |
| BCS49.1FX-11/220-240 | |
| Accu NiCd 4A 50 | |
| 28001808 | |
| 89603037 | |
| 87501098 | |
| 28002924 | |
| 22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip | |
| 87500831 | |
| 89800092 | |
| 28002416 | Controlador LED |
| 87500752 | Fuelle de alimentación |
| 28001983 | |
| 87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2 | Fuelle de alimentación de conmutación LED |
| 28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4 | Atenuación lineal industrial |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| AD822 28003557 | |
| LC 35W 24V SC SNC2 | |
| 28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP | Balasto |
| HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC | |
| 913713034166 | |
| 89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V | Controlador LED de iluminación de emergencia combinado |
| PACK-NiCd 4D | Paquete de baterías |
| 4350000 | |
| 4345000 | |
| 87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV | fuentes de alimentación |
| AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3 | |
| 28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4 | Controlador LED |
| DALI XC G3 CWM 30 DA2 | Módulo de control |
| AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e | Controlador LED |
| PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933 | |
| 28000705 | Balasto LED |
| LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751 | |
| LLE G2 (28002916) | |
| LLE G2 (28002913) | |
| 28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4 | Controlador lineal |
| 89805277 | Interruptor de prueba |
| 87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | Controlador LED |
| AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3 | |
| ELTR04625 | |
| 28002472 | Controlador LED LC 19W 250-350mA FlexC Ip ADV |
| 22 176 169 | Balasto |
| 23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012 | |
| 87500826 | Controlador LED |